


ZERO 55



newflush™



Nuovo scarico senza brida
New flush without rim
Neue Spülung ohne Spülrand.



cod. 1BS55N00

Bidet sospeso monoforo.
Wall-hung single-hole bidet.
Einloch-Hängebidet.

EN 14528 – CL20





cod. 1VS55NR00

Wc sospeso
Wall-hung WC
Wand-wc

EN 997 – CL1 – 6A

cod. 5SCSTP000

Sedile soft-close plus in resina inalterabile.
Soft-close Seat-cover Plus made of unalterable resin.
WC-Sitz SoftClose plus aus beständigem Harz.




cod. 5SCSTF000

Sedile soft-close in resina inalterabile.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
WC-Sitz SoftClose aus beständigem Harz.

cod. 5SCST000


Sedile in resina inalterabile.
Seat-cover made of unalterable resin.
WC-Sitz aus beständigem Harz.



Per elevate prestazioni di scarico settare la cassetta a 6 litri
For high flushing performance, please set the cistern to 6 liters per flush.
Um eine optimale Spülleistung zu gewährleisten empfiehlt Catalano die Wassermenge im Spülkasten auf 6L einzustellen.

5KFST00

Kit fissaggio dal basso.
Kit for bottom-side fixing.
Kit für die Befestigung von unten.



È sconsigliato l'abbinamento con cassetta bassa e flussometro.
Not suitable for low level cisterns and flush valve.
Von der Kombination mit niedrigem Spülkasten und Durchflussmesser wird abgeraten.

